

RT080 頑丈型ビジネスタブレット

現場業務向けとして 完璧なビジネスタブレット

● 製品の特長

現場業務に最適化した使用性

RT080はポータブルタブレットとして適したサイズ、デザイン性と堅牢性を兼ね備えた業務用タブレットです。コンパクトサイズで持ち易く、いつでもどこからでも楽に仕事ができます。

速くて安定的な通信

室内屋外問わず円滑に業務できるようにWi-Fi、LTE、Bluetoothと多様な通信機能を搭載。速くて安定的な通信性能を誇ります。

多様なタッチ手段への対応

業務用グローブ着用時でも、雨天時の屋外で濡れた手でも使用可能です。業務スタイルによってはスタイラスペンでも使えます。

使用時間：一日中心配なく

使用者が交換できる高容量バッテリーを利用できて12時間以上の連続使用できる効率は長時間屋外業務でも安心して使えます。

Hot Swap機能はリポート又はアプリ終了することなくバッテリー交換を可能にします。



現場業務に適した耐久性

IP65(Wi-Fi:IP54)を満たし、生活防水・ホコリが多い業務環境でも安心して使えます。独自の設計技術Tank-Smith® Technologyを採択し耐久性を高めました。また摩擦と衝撃に強いCorning® Gorilla® Glass touch panelを採用し業務環境が険しい場所でも安心して使えます。

業務用周辺機器Full package

イーザーネット搭載の1スロット、4スロット充電クレードル、車載用のシガージャック充電器を揃えております。業務効率を上げる為のトリガーハンドル、ハンドストラップ、アームバンド等現場に合わせて選択できる周辺機器も提供します。

製品仕様

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CPU	2.0 GHz Octa Core Processor
Operating System	Android 7.0 (64bit)
Memory	2GB RAM / 32GB Flash 4GB RAM / 64GB Flash (Optional)

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Dimensions (L x W x D)	8.50 x 5.07 x 0.51 in. 215.8 x 128.8 x 12.95mm
Weight	18.06 oz. 512g
Display	8.0 inch, FHD (1920 x 1200) Corning® Gorilla® Glass 3
Touchpanel	Capacitive multi-touch / Glove, Wet, Styluss
Backlight	LED backlight
Power	User Replaceable Battery 3.8V, 6000mAh
Quick Charging	Support
Expansion Slot	MicroSD 64GB SDHC
SIM / SAM	1 Micro SIM
Interface	Docking Connector, 1 x USB Type C (3.0)
Notification	Audible tone, 1 x LED (Charging / Power Status)
Keypad	On-screen keypad
Voice and Audio	Loud Speaker(MONO), 1 microphone, 3.5 pi standard audio jack

WIRELESS WAN DATA AND VOICE COMMUNICATIONS

Radio Frequency Band	(Optional) Worldwide <ul style="list-style-type: none"> • LTE : FDD 20, 5, 6, 8, 9, 3, 1, 7 • UMTS/HSPA/HSPA+ : FDD 5, 6, 8, 9, 3, 1 • GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900 Americas <ul style="list-style-type: none"> • LTE : FDD 5, 4, 3, 2, 1, 7 • UMTS/HSPA/HSPA+ : FDD 5, 4, 3, 2, 1 • GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900
GPS	A-GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo (for WWAN only)

WIRELESS LAN

Radio	802.11 a/b/g/n/ac
Data Rates	5GHz: 802.11a/n/ac — up to 500 Mbps; 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 144Mbps
Security and Encryption	WEP (40 or 104 bit) ; WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP, and AES) - EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0- MSCHAPv2, PE APv1-EAP-GTC, EAP Fast and LEAP

WIRELESS PAN

Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE, Class 1
-----------	----------------------------

WIRED LAN

Ethernet	Support (w/ Ethernet Cradle)
----------	------------------------------

DATA CAPTURE

Scanning	1D&2D imager (w/ the Smart Plug)
Camera	Rear : 8MP Autofocus with flash Front : 2MP Fixed Focus
NFC	(Optional) ISO 14443 Type A & B ISO 15693, MiFare, Felica
Biometrics	Support (w/ Smart Plug)

SENSOR

Light Sensor	Ambient Light
Motion Sensor	Accelerometer Electronic Compass, Gyroscope (only Android)

USER ENVIRONMENT

Operating Temp	-10°C to 60°C / 14°F to 140°F
Storage Temp	-20°C to 65°C / -4°F to 149°F
Humidity	90% non-condensing
Drop Spec	1.0m / 3.2 ft. to drop per MIL STD 810G 1.8m / 6 ft. to drop per MIL STD 810G (w/ the Rugged Case)
Tumble Spec	500 1.6 ft. / 0.5 m tumbles; meets and exceeds IEC tumble specification
Sealing	Wifi Only: IP54 WWAN: IP65
Electrostatic Discharge (ESD)	+/-8kVdc air discharge +/-4kVdc direct discharge +/-4kVdc indirect discharge

* Specification subject to change without notice